

PLANET 150-3S

Vačnamenski industrijski sesalnik



INDUSTRIJSKA IZVEDBA / INDUSTRIAL LINE



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

omega

PLANET 150-3S

Večnamenski industrijski sesalnik

Izjemno stabilen sesalnik v industrijski izvedbi na robustnem vozičku s košaro za pribor in držalom za cev ter z robustno izdelano kovinsko sesalno glavo s tremi dvostopenjskimi, enofaznimi motorji. Na sesalni glavi ima nameščeno dodatno vtičnico, merilnik podtlaka in signalizator zasičenosti filtra. V osrednjem delu ohišja ima nameščen kvalitetni filter z veliko površino in ročni stresalnik filtra ter plastični, ciklonski konus za dodatno zaščito in manjšo obremenitev filtra. Rezervoar je narejen iz nerjavnečega jekla 430 in z efektivno prostornino 75 litrov. Pri praznenju rezervoarja rezervoar z nameščenimi kolesi z ročico spustimo na tla in ga izpraznimo.

Planet
150 - 3S



UPORABA



SPOŠNO SESANJE SKLADIŠČ IN PROIZVODNIH HAL



MEHANSKA INDUSTRIJA



KERAMIČARSKA INDUSTRIJA



GRADBENI SEKTOR



LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

LASTNOSTI IN KARAKTERISTIKE



Stranski ročni stresalnik filtra - za sprotno stresanje filtra, brez odpiranja sesalnika.



Sredinsko nameščena aluminijasta vtičnica premera 60 mm - možnost priklopa cevi fi 50 in fi 38 z kovinskimi ali plastičnimi manšetami.



Ročni mehanski tresalnik filtra in kvaliteten, plastičen konus, ki poskrbita za zaščitno in sprotno vzdrževanje filtra.



Trpežen, poliestrski zvezda filter odporen na vroče delce do 140°C z veliko filtrirno površino - 12000 cm² Art. 07022

MODEL MODEL	Št. motorjev N. of motors	Uporaba Usage	Moč Power W	Napetost Voltage V	Podtlak Water lift mm H ₂ O	Pretok Air flow m ³ /h	Rezervoar Total tank cap. l	Površina filt. Filtering surf. cm ²	Teža Weight kg	Premer vtič. Dim.Inlet Ø
PLANET 150-3S	3 - Dvost./Two stages	SUHO	3300	220-240	2470	630	75	12000	67	60



Na kovinski glavi so nameščena stikala za vklop posameznega motorja, merilnik podtlaka, dodatna vtičnica (brez Telekontrola), in signalizatorja vklopa/izklopa ter zasičenosti filtra.



Kvalitetna, velika gumijasta kolesa s kovinskim ogrodjem omogočajo preprost transport sesalnika in zaradi nameščenih zavor koles fiksno postavitev tudi na neravnih tleh.

PRILOŽEN PRIBOR IN OPREMA - sesalniku ni priložen noben pribor

OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 38



Cev EVA z manšetama - poljubna dolžina - Ø 38
02780



Cev dvojna trda, kriva, kromirana Ø 38
00580



Šoba talna, trda, suha ali mokra raven širine 40 cm Ø 38
03892 -



Nastavek ozki krom Ø 38
02296



Ročaj Ø 38
06389



Trda aluminijasta PVC prevlečena cev
0,5 m Ø 38
06387



Šoba talna, trda, suha ali mokra kriva kol. 400 Ø 38
06384



Reducirni adapter
Ø 38
06388



Ozki, široki nastavek
Ø 38
00003



Čopasti nastavek
Ø 38
06295

OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 50



05057 - Cev gibljiva EVA Ø50 z manšetama - poljubna dolžina



07433/60 COND - Cev antistatična Ø50 z manšeto - poljubna dolžina



07619 - Cev gibljiva za sesanje olja Ø50 z manšeto - poljubna dolžina



R7243 - Cev alu kriva Ø 50



R7865 - Šoba za suho sesanje, trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi ščetinami, širine 50 cm



R7246 - Šoba za mokro-suho sesanje, trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi gumami, širine 50 cm



06866 - Nastavek ozki, kromirani Ø 50 - 30 ali 60 cm



07260 - Nastavek okrogli z gumo Ø 50



07259 - Nastavek široki z gumo Ø 50

Na voljo pa so prav tako tudi:

- čopasti nastavki fi 38 in 50 (žica in žima)
- krivi ozki nastavki fi 50
- razni podaljški trdih cevi
- industrijski in profesionalni izločevalci ...



OMEGA d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 GORNJA RADGONA
T: 00386 (0)2 561 1762 - F: 00386 (0)2 5611524
E: info@omegadoo.si - W: www.omegadoo.si



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001=
=ISO 14001=
=OHSAS 18001=

13490-03